



# **CHEMIGEN D /16 EN12115**

TUBO MANDATA PRODOTTI CHIMICI IN EPDM - EN 12115



## **APPLICAZIONE**

Mandata prodotti chimici aggressivi secondo la norma EN 12115. Per maggiori informazioni consultare la tabella delle resistenze chimiche in fondo al catalogo

## **SOTTOSTRATO**

Nero, liscio in gomma **EPDM** antistatica

## **RINFORZO**

Tessuti ad alta tenacità e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

#### COPERTURA

Nera, liscia, ignifuga ed antistatica (R<10<sup>6</sup> Ohm/m), ad impressione tela in gomma **CR**, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

## **TEMPERATURA D'ESERCIZIO**

-40°C +100°C

## **NORME**

EN 12115 / TRbF

				WEIGHT	WP.		BP		BENDING RADIUS	ZZ ZZ
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	r psi	mm	m
19	3/4	31	1 7/32	0.60	16	240	64	960	125	40
25	1	37	1 29/64	0.80	16	240	64	960	150	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	16	240	64	960	175	40/61
38	1 1/2	51	2	1.25	16	240	64	960	225	40/61
51	2	67	2 41/64	2.00	16	240	64	960	275	40/61
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.40	16	240	64	960	300	40/61
76	3	92	3 5/8	2.80	16	240	64	960	350	40/61
102	4	118	4 41/64	3.80	12	180	48	720	450	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## **IDENTIFICAZIONE**

