

MARINESPIR ISO7840 A1

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di carburanti diesel, bio-diesel e benzine ecologiche per motori su imbarcazioni da diporto (fino a 24 m)

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporato 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia, ad impressione tela in gomma **CR** autoestinguente, resistente al calore, ai carburanti ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-20°C +100°C

NORME

ISO 7840:2004 A1 CE, omologato RINA DIP 22802/CS, SAE J 1527:2004 A1

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.64	5	75	15	225	70	0.9	40
20	25/32	30	1 3/16	0.68	5	75	15	225	75	0.9	40 /61
25	1	35	1 3/8	0.80	5	75	15	225	95	0.9	40 /61
30	1 3/16	40	1 37/64	0.96	5	75	15	225	115	0.9	40 /61
32	1 1/4	42	1 21/32	0.98	5	75	15	225	125	0.9	40 /61
38	1 1/2	48	1 57/64	1.14	5	75	15	225	150	0.9	40 /61
51	2	61	2 13/32	1.50	5	75	15	225	210	0.9	40 /61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

