


PETROBUNKER SW /27 - 9 tons

TUBO MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI PER CARICO E SCARICO NAVI



APPLICAZIONE

Mandata per travaso greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50% tra nave e banchina

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impressione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
102	4	128	5 15/32	6.20	27	400	108	1600	60
127	5	154	6 5/8	7.85	27	400	108	1600	60
152	6	183	13/64	10.37	27	400	108	1600	60
203	8	233	9 11/64	13.26	27	400	81	1200	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

