

PETROGALAXY SD /5

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - COPERTURA ONDULATA



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%. Eccellente flessibilità

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, ondulata, ignifuga ed antistatica ad impressione tela in gomma **CR**, resistente agli oli, all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.4	5	75	15	225	20	0.7	40
22	7/8	0.46	5	75	15	225	25	0.7	40
25	1	0.70	5	75	15	225	30	0.7	40
28	1 7/64	0.75	5	75	15	225	40	0.7	40
32	1 1/4	0.82	5	75	15	225	40	0.7	40
35	1 3/8	0.96	5	75	15	225	40	0.7	40
38	1 1/2	1.00	5	75	15	225	45	0.7	40
42	1 21/32	1.13	5	75	15	225	45	0.7	40
45	1 25/32	1.22	5	75	15	225	55	0.7	40
50	1 31/32	1.30	5	75	15	225	60	0.7	40
51	2	1.34	5	75	15	225	60	0.7	40
63.5	2 1/2	1.84	5	75	15	225	75	0.7	40
76	3	2.32	5	75	15	225	85	0.7	40
80	3 5/32	2.50	5	75	15	225	90	0.7	40
90	3 35/64	2.70	5	75	15	225	90	0.7	40
102	4	3.20	5	75	15	225	110	0.7	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

