

PETROSIX SAE 100R6 L/L

TUBO MANDATA FLUIDI IDRAULICI SAE 100R6 - LONG LENGTH



APPLICAZIONE

Mandata di oli minerali, oli idraulici, lubrificanti e aria

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **NBR/PVC**, resistente agli oli, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

NORME

EN 854 - SAE100 R6

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
4.8	3/16	11.1	7/16	0.10	35	525	140	2100	50	100
6.4	1/4	12.7	1/2	0.12	28	420	112	1680	65	100
7.9	5/16	14.3	9/16	0.14	28	420	112	1680	80	100
9.5	3/8	15.9	5/8	0.16	28	420	112	1680	90	100
12.7	1/2	19.8	25/32	0.23	28	420	112	1680	100	100
15.9	5/8	23	29/32	0.27	25	375	100	1500	125	100
19.0	3/4	27.5	1 25/32	0.35	21	315	84	1260	140	100
25.4	1	35	1 3/8	0.55	20	300	60	900	170	100

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

TGT PETROSIX EN854 SAE 100 R6 I.D. Q/Y W.P. 10 BAR R_s1M Q ITALY