



PETROSTAR /18

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI PER ASPI



APPLICAZIONE

Mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%. Utilizzato specialmente su aspi di avvolgimento

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma NBR, (durezza Shore A 80)

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporato 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia, antistatica (R< 10^6 Ohm/m) ad impressione tela in gomma **NBR**, resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

				WEIGHT	WP		are seen and the seen are seen as a seen are seen are seen as a seen are seen as a seen are seen are seen are seen as a seen are seen are seen as a seen are seen as a seen are seen are seen are seen are seen are seen are seen as a seen are seen a		BENDING RADIUS	ZI 22 23
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	32	1 1/4	0.70	18	270	54	810	175	40
25	1	38	1 1/2	0.85	18	270	54	810	255	40/50/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	18	270	54	810	330	40/50/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.32	18	270	54	810	380	40/50/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.38	18	270	54	810	405	40/50/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.51	18	270	54	810	455	40/50/61
50	1 31/32	63	2 21/34	1.60	18	270	54	810	510	40/50/61
51	2	64	2 17/32	1.63	18	270	54	810	510	40/50/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

