

ABRACON-FV

АБРАЗИВОСТОЙКИЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ



Применение

Всасывающий рукав для абразивных материалов, таких как камни, горные породы, песок, цемент и т. д. Применяются в экстремальных условиях — шахтах, туннелях, сооружениях и т. д.

Внутренний слой

NR резина (PARA), гладкая, коричневого цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR(хлоропрен) резина, антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +70°C

					
ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
76	3	1.70	220	0.9	40
102	4	3.50	350	0.9	40
127	5	4.52	455	0.9	40
152	6	6.00	630	0.9	40
203	8	12.70	990	0.7	40
254	10	15.60	1120	0.7	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

