

ABRACORR-FRA SD /10

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ АБРАЗИВОСТОЙКИЙ РУКАВ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для цемента, песка, гравия и прочих абразивных материалов. ABRACORR-FRA может поставляться в комплекте с фланцами типа UNI 2277 PN10

Внутренний слой

Стандартное: **NR SBR** антистатическая резина ($R < 10^6$ Ом/м, гладкий, черного цвета) Опция 1: **NR** резина, гладкий, коричневого цвета (идеален для камней и щебня) Опция 2: **NR/FDA** резина, гладкий, белого цвета Опция 3: **EPDM** антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR (хлоропрен) резина, антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +70°C

Разрешение/стандарт

DIN 53516 50 ± 5 мм3

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
80	3 5/32	5.85	10	150	30	450	360	0.9	40
102	4	7.00	10	150	30	450	450	0.9	40
127	5	8.50	10	150	30	450	570	0.9	40
152	6	11.80	10	150	30	450	800	0.9	40
203	8	15.30	10	150	30	450	1450	0.9	12
254	10	20.60	10	150	30	450	1900	0.8	12
305	12	27.00	10	150	30	450	2340	0.8	12

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

