

ABRAFLAT /4

ПЛОСКИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА



Применение

Плоский рукав для подачи цемента, песка, щебня и прочих сухих абразивных веществ

Внутренний слой

NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +70°C

Разрешение/стандарт

DIN 53516 70 ± 5мм3

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
90	3 35/64	100	3 15/16	1.25	4	60	12	180	40/61
102	4	112	4 13/32	1.39	4	60	12	180	40/61
110	4 21/64	120	4 23/32	1.52	4	60	12	180	40/61
127	5	137	5 25/64	1.72	4	60	12	180	40/61
152	6	162	6 3/8	2.05	4	60	12	180	40/61
203	8	213	8 25/64	2.74	4	60	12	180	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

