

ABRAMUD SW /10

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ РАСТВОРА В БУРОВЫХ УСТАНОВКАХ



Применение

Рукав для подачи бурового раствора и неочищенной нефти, на буровых установках

Внутренний слой

NBR/ПВХ резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR (хлопрен) резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий

Рабочая температура

-40°C +100°C

									
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	92	3 5/8	2.95	10	150	40	600	60
102	4	119	4 11/16	4.22	10	150	40	600	60
127	5	144	5 43/64	4.95	10	150	40	600	60
152	6	174	6 27/32	7.41	10	150	40	600	60
203	8	226	8 57/64	10.22	10	150	40	600	40
254	10	279	11	14.03	10	150	40	600	20
302	12	331	13 5/16	18.76	10	150	40	600	12

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

