

ABRAMUD SW /20

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ РАСТВОРА В БУРОВЫХ УСТАНОВКАХ



Применение

Рукав для подачи бурового раствора и неочищенной нефти, на буровых установках

Внутренний слой

NBR/ПВХ резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR (хлопрен) резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий

Рабочая температура

-40°C +100°C

									
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.70	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	5.20	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.70	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.80	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	17.20	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.50	20	300	60	900	12

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

