

ABRASPIR SD /10

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА



Применение

Напорно-всасывающий рукав для сухих абразивных материалов. Удобен для загрузки/выгрузки силосов и автоцистерн

Внутренний слой

NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +70°C

Разрешение/стандарт

DIN 53516 50 ± 5мм3

ID	mm	OD	mm	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH		
	inch		inch	kg/m	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	65	2 9/16	1.92	10	150	230	0.9	40/61		
60	2 23/64	75	2 61/64	2.30	10	150	300	0.9	40/61		
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.43	10	150	315	0.7	40/61		
70	2 3/4	86	3 25/64	2.80	10	150	350	0.7	40/61		
76	3	92	3 5/8	3.28	10	150	380	0.7	40/61		
80	3 5/32	96	3 25/32	3.45	10	150	400	0.7	40/61		
90	3 35/64	106	4 11/64	3.80	10	150	450	0.7	40/61		
102	4	118	4 41/64	4.80	10	150	510	0.7	40/61		
110	4 21/64	128	5 15/32	5.60	10	150	550	0.7	40/61		
120	4 23/32	138	5 7/16	6.00	10	150	600	0.7	40/61		
127	5	147	5 25/32	6.80	10	150	635	0.7	40/61		
152	6	174	6 27/32	11.00	10	150	760	0.7	40/61		
203	8	229	9	16.30	10	150	1220	0.5	40		

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

