

AERWATER SW /20 G

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ/ВОЗДУХА, ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА



Применение

Рукав для подачи воды/воздуха, зеленого цвета, в доках, на буровых установках

Внутренний слой

SBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

SBR резина тканевидная, гладкий, зеленого цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий

Рабочая температура

-30°C +80°C

									
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	80	1200	40/61
19	3/4	30	1 3/16	0.60	20	300	80	1200	40/61
25	1	37	1 29/64	0.90	20	300	80	1200	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.20	20	300	80	1200	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.65	20	300	80	1200	40/61
51	2	64	2 33/64	2.10	20	300	80	1200	40/61
76	3	96	3 25/32	3.18	20	300	80	1200	40/61
102	4	124	4 7/8	4.63	20	300	80	1200	40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

