

AGRA4TANKERS

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ЖИРО-СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для молока и жирно-содержащих продуктов, очень гибкий и износостойкий. Идеально подходит для ежедневного сбора молока

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

NBR резина, глянцевая, гладкий, синего цвета, с термопластичной спиралью, устойчив к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+80°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH	WALL	SPIR DIAM
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	1.50	10	150	30	450	110	0.7	40	4.5	6
63.5	2 1/2	1.81	10	150	30	450	138	0.7	40	5	6
76	3	2.18	10	150	30	450	170	0.7	40	5	8
102	4	2.88	10	150	30	450	230	0.7	40	7	8

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления