

AGRABLOW /10 240°C

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА В ДОРОЖНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ



Применение

Рукав для подачи горячего сухого воздуха в дорожные цистерны

Внутренний слой

EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +240°C

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(a,b,c,d) для сухих продуктов

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
25	1	41	1 5/8	0.88	10	150	30	450	40
45	1 25/32	63	2 31/64	1.67	10	150	30	450	40
51	2	69	2 23/32	1.86	10	150	30	450	40
60	2 23/64	78	3 25/32	2.14	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.25	10	150	30	450	40
76	3	94	3 45/64	2.65	10	150	30	450	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

