

AGRABLOW SD /10 240°C

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА В ДОРОЖНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для горячего сухого воздуха в дорожные цистерны

Внутренний слой

EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +240°C

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(a,b,c,d) для сухих продуктов

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	36	1 27/64	0.74	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	49	1 15/16	1.12	10	150	30	450	180	0.9	40
42	1 21/32	53	2 15/16	1.25	10	150	30	450	200	0.9	40
51	2	63	2 31/64	1.70	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	76	3	2.30	10	150	30	450	340	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.75	10	150	30	450	410	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.79	10	150	30	450	500	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.15	10	150	30	450	580	0.9	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

