

AGRABREW SD /12

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПИВА



Применение

Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков

Внутренний слой

ВНН (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+120°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	12	180	36	540	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	12	180	36	540	115	0.9	40
32	1 1/4	46	1 13/16	1.19	12	180	36	540	145	0.9	40
38	1 1/2	52	2 15/32	1.48	12	180	36	540	180	0.9	40
51	2	65	2 9/16	1.89	12	180	36	540	245	0.9	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.91	12	180	36	540	340	0.9	40
65	2 9/16	83	3 15/64	2.97	12	180	36	540	350	0.9	40
76	3	95	3 47/64	3.41	12	180	36	540	410	0.9	40
102	4	122	4 51/64	4.96	12	180	36	540	580	0.9	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

