

AGRACORN SD /5 2W - NO SPARKS

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ АБРАЗИВОСТОЙКИЙ РУКАВ ДЛЯ СУХИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для сухих и абразивных пищевых продуктов, таких как пшеница, рис, сахар, сухие корма для животных и пр.

Внутренний слой

NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR тканевидная, антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C +80 °C стерилизация при 110 °C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(a,b,c,d) для сухих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004



Cover compounds are tested and approved by I.M.Q. as per the ISO EN 60079-0:2012 ($R \leq 109$ Ohm/m). Hose structure designed to assure and maintain the requirements for the ATEX working conditions.

											
ID		ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	65	2 9/16	1.51	5	75	15	225	140	0.9	40
60	2 23/64	75	2 61/64	1.82	5	75	15	225	145	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	1.90	5	75	15	225	150	0.9	40
70	2 3/4	85	3 3/8	2.10	5	75	15	225	170	0.9	40
76	3	91	3 37/64	2.60	5	75	15	225	180	0.9	40
80	3 5/32	95	3 47/64	2.84	5	75	15	225	190	0.9	40
90	3 35/64	106	4 11/64	2.97	5	75	15	225	215	0.9	40
102	4	118	4 41/64	3.10	5	75	15	225	260	0.9	40
152	4	170	6 11/16	8.00	5	75	15	225	455	0.9	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

