

AGRAFLAT /10 - NO SPARKS

ПЛОСКИЙ АБРАЗИВОСТОЙКИЙ РУКАВ ДЛЯ СУХИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



Применение

Плоский рукав для подачи сухих и абразивных пищевых продуктов, таких как пшеница, рис, сахар, сухие корма для животных и пр.

Внутренний слой

NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR тканевидная, антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C +80 °C стерилизация при 110 °C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(a,b,c,d) для сухих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004



Cover compounds are tested and approved by I.M.Q. as per the ISO EN 60079-0:2012 ($R \leq 109$ Ohm/m). Hose structure designed to assure and maintain the requirements for the ATEX working conditions.

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
80	3 5/32	90	3 35/64	1.91	10	150	30	450	40
90	3 35/64	100	3 15/16	2.30	10	150	30	450	40
102	4	112	4 13/32	2.43	10	150	30	450	40
152	6	166	6 17/32	4.79	10	150	30	450	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

