

AGRAMILK SD /10 2W

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИРО-СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ, ГОФРИРОВАННЫЙ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для молока и жирно-содержащих продуктов, очень гибкий

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

NBR резина тканевидная, гофрированный, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+80°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|-------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1.26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 125 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1.85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 77 | 3 5/16 | 2.10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2.90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.9 | 40 |
| 102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4.10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.9 | 40 |
| 152 | 6 | 172 | 6 49/64 | 8.30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 425 | 0.9 | 40 |

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

