

AGRASPIRITS SD /10

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЭТИЛОВОГО СПИРТА



Применение

Напорно-всасывающий рукав для алкоголя (до 96%), вина, пива, питьевой воды и т.д.

Внутренний слой

Прозрачная **UHMWPE** резина, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

EPDM резина тканевидная, гладкий, белого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-20 °C+100°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.70	10	150	30	450	90	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.87	10	150	30	450	125	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.10	10	150	30	450	155	0.9	40
38	1 1/2	51	2	1.40	10	150	30	450	190	0.9	40
51	2	67	2 41/64	2.37	10	150	30	450	260	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	3.20	10	150	30	450	360	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.72	10	150	30	450	515	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.30	10	150	30	450	605	0.9	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

