



# AGRASTEAM /170°C

РУКАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАРОМ , ОДОБРЕН FDA



### Применение

Рукав для очистки пищевого оборудования и цехов

#### Внутренний слой

**EPR** резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

#### **Усиление**

Усиленная синтетическая оплетка

## Наружный слой

**EPDM** резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

## Рабочая температура

Hot water

-40°C +100°C / -40°F +212°F / WP 21 Bar

Steam

max +170°C / max +338°F / WP 7 Bar

#### Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов

		8		4					nza
ID mm inch		0D mm inch		WEIGHT kg/m	WP bar psi		BP bar psi		COIL LENGTH m
13	1/2	24	61/64	0.42	7	105	70	1050	40
16	5/8	26	1 5/16	0.51	7	105	70	1050	40
19	3/4	31	1 7/32	0.65	7	105	70	1050	40
25	1	37	1 29/64	0.80	7	105	70	1050	40
32	1 1/4	46	1 13/16	1.00	7	105	70	1050	40
38	1 1/2	52	2 3/64	1.10	7	105	70	1050	40
51	2	65	2 9/16	1.60	7	105	70	1050	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка

