

# AQUAFLAT /20

РУКАВ ПЛОСКИЙ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ



## Применение

Рукав плоский для подачи воды, жидких удобрений, не химически активной жидкости, для погружных насосов и общего промышленного применения

## Внутренний слой

**SBR** резина, гладкий, черного цвета

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

## Наружный слой

**SBR** резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

## Рабочая температура

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
60	2 3/8	69	2 23/32	1.30	20	300	60	900	20/40/61
80	3 5/32	91	3 37/64	1.99	20	300	60	900	20/40/61
102	4	113	4 29/64	2.51	20	300	60	900	20/40/61
120	4 23/32	131	5 5/32	2.93	20	300	60	900	20/40/61
152	6	163	6 27/64	3.67	20	300	60	900	20/40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка

