

# AQUARIG HW /35

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



## Применение

Напорно-всасывающий рукав для питьевой воды на буровых установках

## Внутренний слой

**BIIR** (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха. Изготовлен на дорне из нержавеющей стали

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава

## Наружный слой

**EPDM** резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к морской воде и к климатическому воздействию

## Рабочая температура

-40°C +120°C

## Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

| ID  |      | OD  |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |      | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|-----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|------|----------------|--------|-------------|
| mm  | inch | mm  | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi  | mm             | bar    | m           |
| 51  | 2    | 71  | 2 51/64 | 2.91   | 35  | 525 | 105 | 1575 | 220            | 0.9    | 40          |
| 76  | 3    | 101 | 3 31/32 | 4.35   | 35  | 525 | 105 | 1575 | 350            | 0.9    | 40          |
| 102 | 4    | 132 | 5 13/64 | 6.40   | 35  | 525 | 105 | 1575 | 610            | 0.9    | 40          |
| 152 | 6    | 186 | 7 21/64 | 11.90  | 35  | 525 | 105 | 1575 | 900            | 0.9    | 40          |

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка

