

ASPICIPS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ВОЗДУХА, ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, ДРЕВЕСНЫХ СТРУЖЕК, ГОФРИРОВАННЫЙ



Применение

Универсальный всасывающий рукав для воздуха, выхлопных газов, древесных стружек, и пр.

Внутренний слой

SBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

SBR/NR/PVC резина, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-30°C +90°C

				
ID		WEIGHT	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	m
30	1 3/16	0.53	0.9	40
38	1 1/2	0.67	0.9	40
40	1 37/64	0.71	0.9	40
51	2	0.87	0.9	40
60	2 23/64	1.05	0.9	40
63.5	2 1/2	1.10	0.9	40
70	2 3/4	1.21	0.7	40
76	3	1.31	0.7	40
80	3 5/32	1.38	0.7	40
90	3 35/64	1.71	0.7	40
102	4	1.90	0.7	40
110	4 21/64	2.05	0.7	40
120	4 23/32	2.24	0.7	40
127	5	2.80	0.7	40
152	6	3.52	0.4	40
203	8	4.70	0.2	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

