

ASPICIPS PLUS

АБРАЗИВОСТОЙКИЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ



Применение

Всасывающий рукав для абразивных материалов, таких как камни, песок, мусор и т. д. Для промышленного применения, очень легкий и гибкий

Внутренний слой

NR резина (PARA), гладкая, бежевого цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с двумя выступающими медными проводами

Наружный слой

SBR/NR/PVC резина, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +70°C

					
ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
51	2	0.94	70	0.9	ON DEMAND
63.5	2 1/2	1.30	75	0.9	ON DEMAND
76	3	1.65	88	0.9	ON DEMAND
102	4	2.82	100	0.9	ON DEMAND
127	5	3.45	150	0.9	ON DEMAND
152	6	4.25	220	0.9	ON DEMAND
203	8	6.35	260	0.9	ON DEMAND
254	10	7.97	350	0.9	ON DEMAND

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

