

CALORFOOD 120°C FDA L/L

РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПИЩЕВАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ, ДЛИННОМЕРНЫЙ



Применение

Рукав для подачи горячей питьевой воды и моющих средств. Используются в основном в промышленных моющих системах. Рекомендован к применению на птицефабриках и молочных комбинатах

Внутренний слой

Пищевая EPDM резина, гладкий, белого цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

EPDM резина, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию (другие цвета по требованию)

Рабочая температура

-40°C +120°C

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21, статья 177.2600 для жидких пищевых продуктов

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	12	15/32	0.13	10	150	30	450	MAX 100
6	1/4	13	1/2	0.14	10	150	30	450	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0.17	10	150	30	450	MAX 100
10	13/32	17	43/64	0.18	10	150	30	450	MAX 100
11	7/16	19	3/4	0.20	10	150	30	450	MAX 100
12	15/32	19.5	49/64	0.23	10	150	30	450	MAX 100
13	1/2	23	29/32	0.25	10	150	30	450	MAX 100

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

TGT CALORFOOD W.P. 10 BAR FDA ITALY