CALORWATER 120°C L/L

РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДЛИННОМЕРНЫЙ

Применение
Рукав для подачи горячей воды и охлаждающей жидкости, со средней степенью химической активности, предназначен для работы в охлаждающих и отопительных системах в двигателе. Так же очень хорошо применяются в моечных аппаратах

Внутренний слой
EPDM резина, гладкий, черного цвета

Усиление
Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой
EPDM резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура
-40°C +120°C

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
5	3/16	11	7/16	0.12	10	150	30	450	20	MAX 100
6	1/4	13	1/2	0.14	10	150	30	450	23	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0.17	10	150	30	450	37	MAX 100
9	3/8	16	5/8	0.17	10	150	30	450	45	MAX 100
10	3/8	17	43/64	0.18	10	150	30	450	45	MAX 100
12	15/32	19	3/4	0.22	10	150	30	450	50	MAX 50
13	1/2	20	25/32	0.24	10	150	30	450	55	MAX 50
14	35/64	22	7/8	0.27	10	150	30	450	60	MAX 50
15	19/32	23	29/32	0.32	10	150	30	450	60	MAX 50
16	5/8	23	29/32	0.29	10	150	30	450	65	MAX 50
18	23/32	26	1 5/16	0.37	10	150	30	450	70	MAX 50
19	3/4	27	1 5/8	0.39	10	150	30	450	80	MAX 50
20	25/32	28	1 7/64	0.42	10	150	30	450	95	MAX 50
22	7/8	30	1 3/16	0.51	10	150	30	450	120	MAX 50
25	1	34	1 11/32	0.60	10	150	30	450	180	MAX 50

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

TGT CALORWATER W.P. 10 BAR D ITALY

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Phone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Охраняется авторским правом © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Авторские права защищены. Текст и рисунки являются собственностью компании Tubi Gomma Torino S.p.A, запрещено даже частичное копирование этого каталога. В постоянном поиске технических и функциональных улучшений Tubi Gomma Torino S.p.A оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления.