

CHEMIGEN /10

НАПОРНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — EPDM РЕЗИНА



Применение

Рукав для подачи химических продуктов. Подходит для транспортировки промышленной воды в водоочистных сооружениях. Для более точной информации, пожалуйста проверьте таблицу химической сопротивляемости в конце каталога

Внутренний слой

EPDM антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

EPDM резина, антистатическая, тканевидная, гладкая, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +100°C

									
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.38	10	150	30	450	40
19	3/4	29	1 9/64	0.44	10	150	30	450	40
20	25/32	30	1 3/16	0.46	10	150	30	450	40/60
25	1	35	1 3/8	0.55	10	150	30	450	40/60
30	1 3/16	42	1 21/32	0.85	10	150	30	450	40/60
32	1 1/4	44	1 47/64	0.88	10	150	30	450	40/60
35	1 3/8	47	1 27/32	1.05	10	150	30	450	40/60
38	1 1/2	52	2 15/32	1.21	10	150	30	450	40/60
40	1 37/64	55	2 11/64	1.41	10	150	30	450	40/60
51	2	66	2 19/32	1.81	10	150	30	450	40/60
60	2 23/64	76	3	2.08	10	150	30	450	40/60
80	3 5/32	96	3 25/32	2.77	10	150	30	450	40/60
102	4	118	4 41/64	3.60	10	150	30	450	40/60

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

