

CHEMIGREN SD /16 NO SPARKS - STRACCIATELLA TUBE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — UHMWPE, EN 12115



Применение

Suction and delivery hose for chemicals, hydrocarbons and foodstuffs

Внутренний слой

Белый & Черный, "мраморный стиль" UHMWPE

Усиление

High strength synthetic plies, with steel spirals and 2 crossing copper wires for hose grounding.

Наружный слой

Black, smooth, fire proof and antistatic ($R < 1 \text{ G Ohm/m}$) cloth impression CR rubber compound, resistant to chemical products, ozone and weather

Рабочая температура

-30°C +100°C

Разрешение/стандарт

EN 12115 / TRbF / FDA



Cover compounds are tested and approved by I.M.Q. as per the ISO EN 60079-0:2012 ($R \leq 109 \text{ Ohm/m}$). Hose structure designed to assure and maintain the requirements for the ATEX working conditions.

											
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0,71	16	240	64	960	125	0,9	40
25	1	37	1 29/64	0,87	16	240	64	960	150	0,9	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1,07	16	240	64	960	175	0,9	40/61
38	1 1/2	51	2	1,35	16	240	64	960	225	0,9	40/61
51	2	67	2 41/64	2,29	16	240	64	960	275	0,9	40/61
63,5	2 1/2	80	3 5/32	2,51	16	240	64	960	300	0,9	40/61
76	3	92	3 5/8	3,08	16	240	64	960	350	0,9	40/61
102	4	118	4 41/64	4,51	12	180	48	720	450	0,8	40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

