

INSUTEX CAVI/TV

РУКАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ



Применение

Рукав для защиты силовых кабелей, с текстильным усилением
(электроизоляция > 5,00 V)

Рабочая температура

-30°C +80°C

Внутренний слой

Обрезиненная текстильная оплетка

Наружный слой

SBR резина, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

					
ID		OD		WEIGHT	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	m
19	3/4	22	7/8	0.13	40
22	7/8	25	1	0.16	40
25	1	28	1 7/64	0.17	40
28	1 7/64	31	1 7/32	0.18	40
30	1 3/16	33	1 19/64	0.20	40
32	1 1/4	35	1 3/8	0.22	40
35	1 3/8	38	1 1/2	0.26	40
38	1 1/2	41	1 5/8	0.28	40
40	1 37/64	43	1 45/64	0.30	40
42	1 21/32	45	1 25/32	0.31	40
45	1 25/32	48	1 57/64	0.33	40
51	2	54	2 1/8	0.36	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления