

MARINEGEN ISO7840 A1 L/L

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ДЛЯ КАТЕРОВ/ЯХТ/ЛОДОК, ДЛИННОМЕРНЫЙ



Применение

Рукав для подачи дизеля, биодизеля, экологического топлива, для судовых двигателей на катерах (до 24м)

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

CR (хлопрен) резина, гладкий, огнеупорный черного цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, топливу

Рабочая температура

-20°C +100°C

Разрешение/стандарт

ISO 7840:2004 A1 CE LL, сертифицировано RINA DIP 31503/DE/2 SAE J 1527:2004 A1

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	16	5/8	0.26	3.4	50	14	200	100
8	5/16	18	45/64	0.28	3.4	50	14	200	100
10	3/8	21	53/64	0.37	3.4	50	14	200	100
12	1/2	22	7/8	0.47	2.5	40	10	150	100
16	5/8	27	1 5/8	0.55	2.5	40	10	150	100
19	3/4	30	1 3/16	0.65	2.5	40	10	150	100

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

TGT MARINEGEN ISO 7840:2004 A1 CE L/L RINA DIP 31503/VE/2 SAE J 1527.2004 A1 ITALY