

PETRO4TANKERS

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ТОПЛИВА И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ГОФРИРОВАННЫЙ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для минеральных масел, дизельного топлива и бензина, с содержанием аромата до 50%. Очень легкий, гибкий и износостойкий. Идеально подходит для дорожных цистерн, раздающих топливо

Внутренний слой

Антистатическая **NBR** резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с медной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

NBR/PVC резина, глянцевая, гладкий, черный, с красной термопластиковой спиралью, устойчив к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +80°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH	WALL	SPIR DIAM
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	1.55	10	150	30	450	110	0.7	40	4.5	6
63.5	2 1/2	1.97	10	150	30	450	138	0.7	40	5	6
76	3	2.25	10	150	30	450	170	0.7	40	5	8
102	4	3.00	10	150	30	450	230	0.7	40	7	8

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления