

PETROCAR 10 LT-Ω

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ДЛИННОМЕРНЫЙ



Применение

Рукав для подачи минеральных масел, дизельного топлива и бензина, с содержанием аромата до 50%

Внутренний слой

NBR резина, токопроводящая ($R \leq 1 \text{ M}\Omega$), черного цвета, гладкий

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

NBR/PVC резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к маслам, топливу и климатическому воздействию ($R \leq 1 \text{ M}\Omega$)

Рабочая температура

-40°C +100°C

										
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
4	5/32	10	3/8	0,10	10	150	30	450	40	100
5	3/16	12	15/32	0,12	10	150	30	450	40	100
6	1/4	13	1/2	0,14	10	150	30	450	50	100
7	9/32	13	1/2	0,13	10	150	30	450	60	100
8	5/16	15	19/32	0,17	10	150	30	450	65	100
10	3/8	17	43/64	0,20	10	150	30	450	80	100
13	1/2	20	25/32	0,24	10	150	30	450	105	50
15	19/32	23	29/32	0,32	10	150	30	450	120	50
19	3/4	27	1 1/16	0,37	10	150	30	450	150	50
25	1	35	1 3/8	0,61	10	150	30	450	200	50

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR $R \leq 1 \text{ M}\Omega$ ITALY