

# PETROFLEX SD /10

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ТОПЛИВА И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, СО СПИРАЛЬНЫМИ ПРОРЕЗЯМИ



## Применение

Напорно-всасывающий рукав для минеральных масел, дизельного топлива и бензина, с содержанием аромата до 50%. Очень гибкий

## Внутренний слой

NBR резина, гладкий, черного цвета

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с медной проволокой для электрического заземления рукава

## Наружный слой

SBR/NBR/PVC резина, спиралевидная, антистатическая, тканевидная, черного цвета, устойчивый к истиранию, маслам и климатическому воздействию

## Рабочая температура

-30°C +80°C

| ID   |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |     | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm   | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi | mm             | bar    | m           |
| 19   | 3/4     | 0.60   | 10  | 150 | 30  | 450 | 57             | 0.9    | 40          |
| 25   | 1       | 0.78   | 10  | 150 | 30  | 450 | 75             | 0.9    | 40          |
| 30   | 1 3/16  | 0.92   | 10  | 150 | 30  | 450 | 90             | 0.9    | 40          |
| 32   | 1 1/4   | 1.00   | 10  | 150 | 30  | 450 | 96             | 0.9    | 40          |
| 38   | 1 1/2   | 1.24   | 10  | 150 | 30  | 450 | 114            | 0.9    | 40          |
| 40   | 1 37/64 | 1.28   | 10  | 150 | 30  | 450 | 120            | 0.9    | 40          |
| 45   | 1 25/32 | 1.47   | 10  | 150 | 30  | 450 | 135            | 0.9    | 40          |
| 51   | 2       | 1.57   | 10  | 150 | 30  | 450 | 153            | 0.9    | 40          |
| 60   | 2 23/64 | 1.70   | 10  | 150 | 30  | 450 | 270            | 0.9    | 40          |
| 63.5 | 2 1/2   | 1.80   | 10  | 150 | 30  | 450 | 285            | 0.7    | 40          |
| 76   | 3       | 3.00   | 10  | 150 | 30  | 450 | 340            | 0.7    | 40          |
| 102  | 4       | 4.20   | 10  | 150 | 30  | 450 | 450            | 0.7    | 40          |

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка