PETROFLON SD /15

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧИХ СМОЛ

Применение
Напорно-всасывающий рукав для горячего минерального масла и гудрона

Внутренний слой
FKM резина, гладкий, черного цвета

Усиление
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки и с медной перекрестной проволокой для электрического заземления

Наружный слой
CR(хлоропрен) резина, огнеупорная и антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию, химическому и климатическому воздействию

Рабочая температура
-30°C +180°C

Разрешение/стандарт
TRbF

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	95	3 47/64	3.30	15	225	45	675	450	0.7	40
90	3 35/64	109	4 19/64	4.00	15	225	45	675	540	0.7	40
102	4	122	4 51/64	4.50	15	225	45	675	610	0.7	40
127	5	147	5 25/32	6.80	15	225	45	675	760	0.7	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Phone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Охраняется авторским правом © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Авторские права защищены. Текст и рисунки являются собственностью компании Tubi Gomma Torino S.p.A, запрещено даже частичное копирование этого каталога. В постоянном поиске технических и функциональных улучшений Tubi Gomma Torino S.p.A оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления.