

PETROGALAXY SD /5

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ТОПЛИВА И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ГОФРИРОВАННЫЙ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для минеральных масел, дизельного топлива и бензина, с содержанием аромата до 50%. Превосходная степень гибкости

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки и с медной проволокой для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR(хлоропрен) резина, огнеупорная и антистатическая, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчив к истиранию, маслам и климатическому воздействию

Рабочая температура

-30°C +100°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.4	5	75	15	225	20	0.7	40
22	7/8	0.46	5	75	15	225	25	0.7	40
25	1	0.70	5	75	15	225	30	0.7	40
28	1 7/64	0.75	5	75	15	225	40	0.7	40
32	1 1/4	0.82	5	75	15	225	40	0.7	40
35	1 3/8	0.96	5	75	15	225	40	0.7	40
38	1 1/2	1.00	5	75	15	225	45	0.7	40
42	1 21/32	1.13	5	75	15	225	45	0.7	40
45	1 25/32	1.22	5	75	15	225	55	0.7	40
50	1 31/32	1.30	5	75	15	225	60	0.7	40
51	2	1.34	5	75	15	225	60	0.7	40
63.5	2 1/2	1.84	5	75	15	225	75	0.7	40
76	3	2.32	5	75	15	225	85	0.7	40
80	3 5/32	2.50	5	75	15	225	90	0.7	40
90	3 35/64	2.70	5	75	15	225	90	0.7	40
102	4	3.20	5	75	15	225	110	0.7	40

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

