

PETROSPIR SD/16 EN 1761 Type SD

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ТОПЛИВА И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ - EN 1761 TYPE SD



Применение

Напорно-всасывающий рукав для топлива и нефтепроизводных продуктов, с содержанием аромата до 50%

Внутренний слой

Антистатическая **NBR1** резина, гладкий, черного цвета

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки и с двумя медными перекрестными проволоками для электрического заземления рукава

Наружный слой

CR(хлоропрен) резина, огнеупорная и антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию

Рабочая температура

-30°C +70°C

Разрешение/стандарт

EN 1761 ТИП SD + TRbF

											
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.67	16	240	48	720	125	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.81	16	240	48	720	150	0.9	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.03	16	240	48	720	175	0.9	40/61
38	1 1/2	51	2	1.38	16	240	48	720	225	0.9	40/61
51	2	67	2 41/64	2.21	16	240	48	720	275	0.9	40/61
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.62	16	240	48	720	300	0.9	40/61
76	3	92	3 5/8	3.38	16	240	48	720	350	0.7	40/61
102	4	118	4 41/64	4.42	16	240	48	720	450	0.7	40/61
127	5	145	5 45/64	5.80	16	240	48	720	635	0.7	40/61
152	6	172	6 49/64	8.14	16	240	48	720	750	0.7	40/61

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

