

# RODFLEX

ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ КЛИНИНГОВЫХ МАШИН



## Применение

Всасывающий рукав для высоко абразивных веществ. Благодаря великолепной гибкости идеален для уборочных машин и промышленных моечных аппаратов

## Внутренний слой

**SBR/NR** резина, гладкая, черного цвета

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки

## Наружный слой

**SBR/NR/PVC** резина, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

## Рабочая температура

-40°C +70°C

|  |         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                  |         | WEIGHT                                                                              | BENDING RADIUS                                                                      | VACUUM                                                                                | COIL LENGTH                                                                           |
| mm                                                                                  | inch    | kg/m                                                                                | mm                                                                                  | bar                                                                                   | m                                                                                     |
| 102                                                                                 | 4       | 2.02                                                                                | 400                                                                                 | 0.7                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 127                                                                                 | 5       | 2.50                                                                                | 500                                                                                 | 0.7                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 130                                                                                 | 5 1/8   | 2.60                                                                                | 520                                                                                 | 0.7                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 152                                                                                 | 6       | 3.60                                                                                | 600                                                                                 | 0.6                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 203                                                                                 | 8       | 5.57                                                                                | 800                                                                                 | 0.6                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 220                                                                                 | 8 21/32 | 6.11                                                                                | 880                                                                                 | 0.6                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 254                                                                                 | 10      | 6.92                                                                                | 1000                                                                                | 0.5                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 280                                                                                 | 11 5/16 | 7.73                                                                                | 1120                                                                                | 0.5                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |
| 305                                                                                 | 12      | 8.26                                                                                | 1200                                                                                | 0.3                                                                                   | ON DEMAND                                                                             |

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления